

高沸硅油

产品名称：高沸硅油

CAS 编号： /

产品标准：T/FSI 007-2017

理化性质：密度（25℃）：0.900-1.100 g/cm³

折光率 n_D^{25} ：1.430-1.470

外观：油状液体，无明显可见机械杂质

性能及用途：

作为原料用于密封胶领域。可用于干粉灭火剂的处理，粉体材料疏水处理，制防污剂、脱模剂、消泡剂。

包装及贮运：

产品采用清洁干燥密封良好的衬塑铁桶或塑料桶包装。包装规格为 200kg、1000kg 或其他包装规格。应贮存在阴凉、干燥、通风的场所。防止日光直接照射，并应隔绝火源，远离热源。

技术指标：

| 项目 | 指标 | | | | |
|---------------------------------|------|--------|-------------|---------|-------|
| | I 型 | II 型 | III 型 | IV 型 | TX 型 |
| 运动粘度(25℃) /mm ² /s) | 4~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 特殊粘度值 |
| 密度(25℃) (g/cm ³) | | | 0.900~1.100 | | |
| 折光率 n_D^{25} | | | 1.430~1.470 | | |
| 酸值(以KOH计) / (mg/g) ≤ | | | 0.20 | | |

备注：除以上规格外，有客户特殊要求时按合同执行。